

Технические характеристики транспортного средства SX42584T384T

Тип ТС	тягач
Колесная формула	6x4
Полная масса	25000
Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг.)	7000
Максимальная нагрузка на заднюю тележку (кг.)	18000
Габаритные размеры, мм	6825×2490×3640
Седло	JOST 50
Нагрузка на ССУ (кг)	16350
Максимальная масса полуприцепа (кг)	35500
Максимальная масса автопоезда (кг)	44000
Двигатель:	WP12.NG380E51, Евро-5, Тип газовый, четырехтактный с искровым зажиганием, с турбонаддувом Максимальная мощность, кВт/л.с (об/мин) 280/380 (1900) Максимальный крутящий момент, Нм (об/мин) 1700 (1200..1500) Рабочий объем цилиндров, см ³ 11,6, Количество и расположение цилиндров 6, рядное
Система питания:	Распределенный впрыск топлива с электронным управлением WOODWARD
Электрооборудование:	Напряжение, В 24
Сцепление:	Сухое, однодисковое
Коробка передач:	Fast Fuller, 12JS160TA, механическая, двенадцатиступенчатая,
Главная передача:	Двухступенчатый редуктор с колесной планетарной передачей, Передаточное число 4,769
Рулевое управление:	С гидроусилителем
Тормозная система:	Тормозные барабаны, с пневматическим приводом, ABS WABCO
Шины:	12.00 R20
Подвеска	задняя рессорная
Кабина:	MAN X3000 с пневматической подвеской, цельнометаллическая, откидывающаяся вперед, с двумя спальными местами, с кондиционером
Баллоны	CNG 8x200 литров